



## 安全资料手册的性质 MC-280CL MAKE UP

### 1 产品和企业的标识

品名	MC-280CL MAKE UP		
产品编号	MC-280CL		
供应商	Domino UK Ltd Bar Hill Cambridge CB23 8TU Tel: +44 (0) 1954 782551 Fax: +44 (0) 1954 782874 Email: msds@domino-uk.com	生产厂家	Domino (UK) Ltd. Bar Hill Cambridge CB3 8TU T+44 (0) 1954 782551 F+44 (0) 1954 782874

### 2 危害性鉴定

高度易燃。对眼睛有刺激性 经常接触可引起皮肤干裂。吸入蒸气可引起头晕。

级别 Xi;R36. F;R11. R66, R67.

### 3 产品成份/组成信息

品名	EC No.	CAS-No. (化学)	含量	级别
BUTANONE	201-159-0	78-93-3	90-100%	F;R11 Xi;R36 R66 R67

第16节列出了以R开头的详细文字说明

### 4 急救措施

总说明

注意！应使中毒者远离热源和火源。

吸入

立刻把中毒者转移至空气清新的地方。若中毒者停止呼吸,应对其进行人工呼吸。使中毒者的身体保持温热,不要让其乱动,并立刻进行治疗。

吞食

千万不能引起中毒者呕吐或给其灌任何东西喝。千万不能引起中毒者呕吐,应立刻进行治疗。

接触皮肤

使中毒者远离污染源。立刻用肥皂水冲洗皮肤。若感到不适,应进行治疗。

接触眼睛

在拨开眼皮时立刻用大量的水冲洗。继续用水冲洗至少15分钟。立刻把伤者送去医院或眼科专家治疗。

### 5 消防措施

灭火物质

应使用 耐酒精泡沫。粉末。干燥的化学药品、沙、白云石等。

特殊的灭火步骤

要设障将流出来的水围起来,防止其排入下水道或污染源。若发生水污染的情况,需将情况通知有关主管部门。应采用喷水方法使容器降温 and 冲散有害的蒸气。在不会发生危险的情况下将容器撤离火灾现场。

特殊的火灾和爆炸危险

其蒸气比空气重,因而蒸气会沿着地面扩散至火源。受热或遇火时会发生爆炸。与空气形成爆炸性或有毒的混合物。

具体的危险性

由火焰产生。...有毒气体/蒸气/烟。一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。

### 6 泄露应急处理

**MC-280CL MAKE UP****处理溢出物料的方法**

熄灭所有的火源,防止出现火花、火苗、发热和禁止吸烟,保持通风良好。清洁人员需使用呼吸保护装置和/或防接触液体的保护装置。严禁泄漏或排放到下水道、水沟或地面。少量的溢出物。用阻燃的吸收材料收集,并装到合适的收集容器中。大量的溢出物。用蛭石、干沙或干土吸收后装在收集容器中。若发生大量溢出,需将情况通知有关主管部门。

**7 产品使用与储存****使用时的预防措施**

远离热源、火花和明火。防止泄漏,避免接触皮肤和眼睛。保持通风良好,防止吸入蒸气,若空气的污染程度高于规定的标准,需使用专门的呼吸装置。在楼面和位置较低的地方会有一些浓度的药品蒸气存在。必须防止静电和火花的产生。

**储存时的预防措施**

易燃物质-必须远离氧化剂、热源和火源。装在原来的容器中,封好后存放在干燥阴凉的地方。需存放在原来的容器中。

**储存分类**

易燃液体的储存。

**8 接触控制/个人防护**

品名	标准	LT - ppm	LT - mg/m3	ST - ppm	ST - mg/m3
BUTANONE	WEL	200 ppm(Sk)	600 mg/m3(Sk)	300 ppm(Sk)	899 mg/m3(Sk)

**成分说明**

WEL = Workplace Exposure Limits

**防护装置****工艺过程,过程条件**

采用工程控制系统来使空气污染降低到允许接触范围。需准备好洗眼的设施。

**工程测量**

通风良好的区域。

**呼吸装置**

没有给出具体的建议和说明,但当有毒气体的总浓度超过所规定的职业人员接触标准,必须使用呼吸保护装置。

**手的保护**

需使用由...制成的防护手套。合成橡胶(氟橡胶)。

**眼睛的保护**

需戴上防药品喷射的护目镜,以防止喷射出来的药品接触到眼睛。

**其它保护**

需穿上合适的防护衣服以防止皮肤接触到化学药品。

**卫生方面的措施**

严禁在工作区域吸烟。立刻脱掉被弄湿或被污染的衣服。若皮肤被弄湿或被药品弄脏,立刻用水洗干净。需涂上合适的润手乳液以防止皮肤脱脂而开裂。使用时不能吃喝东西或吸烟。每次轮班结束时,吃东西、吸烟和上厕所前都要洗刷干净。

**9 物理化学性质**

外观	液体
颜色	无色
气味	有酮的气味。
溶解性	溶于有机溶剂 微溶于水。
沸点 (°C)	~ 75 - 85 760 mm Hg
	蒸气密度 (空气=1) >1

**10 稳定性与化学反应性质****稳定性**

在常温条件下稳定。

## MC-280CL MAKE UP

应防止发生的情况

避免与强氧化剂接触。

有害的分解产物

燃烧时生成 ...有毒气体/蒸气/烟。一氧化碳(CO)。二氧化碳(CO<sub>2</sub>)。

### 11 毒理学资料

吸入

其蒸气会引起头痛、疲劳、头晕和恶心等症状。

吞食

不小心吞食后会引起不适。

接触皮肤

会使皮肤脱脂, 造成皮肤开裂和引起湿疹。

接触眼睛

对眼睛有刺激性

危害途径

吞食。通过皮肤吸收。吸入。

病征

神经系统 会引起头晕、丧失方向知觉 会引起轻微麻醉 (包括疲乏、过度兴奋、头痛、恶心)

### 12 生态学资料

生态环境毒性

就目前的情况来看, 没有发现其会对环境造成不良的影响。

降解性能

将会降解

急性的鱼类毒性

大量时可能对水生有机体有害

### 13 废弃物处置

处理方法

需要根据当地政府部门的要求对废弃物和剩余的化学药品进行处理。

### 14 运输说明



专有的危险品技术名称	ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)		
联合国危险品公路运输编号	1193	CEPIC TEC(R) 编号	30GF1-I+II
联合国危险品海运编号	1193	国际海运危险品分类	3
国际海运危险品包装集团公司	II	航运危险品应急措施	F-E, S-D
医疗急救指南	See Guide	海运污染	对人体健康无害。
联合国危险品空运编号	1193	国际民间航空组织分类	3
包裹空运集团公司	II		

### 15 法规信息

标注

## MC-280CL MAKE UP



具有刺激性



高度易燃

## 危险事项说明

R11	高度易燃。
R36	对眼睛有刺激性
R66	经常接触可引起皮肤干裂。
R67	吸入蒸气可引起头晕。

## 安全事项说明

S16	远离火源-禁止吸烟。
S33	采取预防措施防止静电放电。
S7/9	保持容器密封完好, 且放在通风良好处。
S24/25	避免接触到皮肤和眼睛。
S60	该化学品及容器必须以危险废弃物的标准处理掉。

## 指导性说明

Occupational Exposure Limits EH40.

## 16 其它信息

修改日期 10/08/2005

修改编号/更新安全资料手册的内容 5

## 危险事项说明

R11	高度易燃。
R36	对眼睛有刺激性
R66	经常接触可引起皮肤干裂。
R67	吸入蒸气可引起头晕。

拒绝签名 ( 放弃声明 )

本说明书的信息直接与标明的特指物质有关, 它可能不适用于这些物质与其它物质混用的情况和其它任何过程。这些信息是多米诺公司所掌握的知识的最新, 可靠, 精确的表述